

Растворитель 647

Особенности

- позволяет получить лакокрасочную продукцию нужной вязкости
- испаряется из лакокрасочного материала при обычных температурах окружающей среды
- не содержит прекурсоров



Область применения

Предназначен для растворения природных и синтетических смол, нитролаков, нитроэмалей и других лакокрасочных материалов, в частности, при покраске автомобилей. Применяется для обезжиривания поверхностей перед окрашиванием, очисткой малярных инструментов и удалением пятен. Для наружных и внутренних работ.

Технические данные

Плотность (ДСТУ ISO 2811-1)	0,85±0,04 г/см ³
Срок годности	24 месяца, с даты изготовления.
Фасовка	0,34 кг; 0,65 кг

Состав

Смесь летучих органических веществ. Не содержит прекурсоров.

Инструкция по применению

1 Использование

Растворитель добавлять к лакокрасочному материалу небольшими порциями, тщательно перемешивая, до получения необходимой вязкости. Для очистки поверхностей использовать ветошь, смоченную разбавителем. Очистка инструмента: удалить с инструмента остатки лакокрасочного материала, налить разбавитель в металлическую емкость и тщательно промыть инструмент. Для сохранения мягкости щетины кисточек и щеток их рекомендуется дополнительно вымыть с моющим средством.

⚠ БЕЗОПАСНОСТЬ

Беречь от огня! Хранить в плотно закрытой таре производителя при температуре от – 20 °С до + 40 °С, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от пищевых продуктов, в местах, недоступных для детей. При работе с растворителем использовать средства индивидуальной защиты (спецодежду, резиновые перчатки, респиратор и защитные очки). При использовании внутри помещения необходимо обеспечить эффективную вентиляцию. При попадании на кожу тщательно смыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Более детальная информация содержится в паспорте безопасности. На продукцию есть Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

♻ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоёмы или на почву! Жидкие остатки доставить в место сбора отходов. Пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор, соблюдая нормы законодательства.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала полностью соответствует требованиям ТУ У 20.3-33945998-005:2013. Как изготовитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с данной инструкцией по применению. Пригодность продукта для конкретных целей потребители должны определить самостоятельно. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

